



## Kiiretoimeline meliorant- mullaparendaja

ENEFIX on kiiresti mõjuv meliorant-lubiväetis, mis rikastab mulda ja omab kiiret neutraliseerimisvõimet tulenevalt osakeste väikesest suurusast (möödetav mikronites).

### ENEFIXi omadused:

- Hoiab mullareaktsiooni optimaalsel tasemel, suurendab huumuse-sisaldust ja parandab mulla kvaliteeti.
- Parandab taimede kasvutingimusi ja aitab omistada paremini toitelemente, vähendades taimehaigustesse nakatumise riski.
- Vähendab raskemetallide liikumist mullas ja parandab taime mikroelementide omastamist.
- Toimib kiirelt ja sisaldab väikest ühikukulu hektari kohta, olles seega kõrge kulu- ja toimeefektiivsusega.
- Vähendab mulla kooriku ja muda teket, tõstab vastupidavust erosiooni suhtes.
- Aitab lupjamise arvelt väetise kulusid kokku hoida.
- Stabiliseerib mullastruktuuri ning tagab seeläbi parema õhu- ja vee läbilaskvuse, aitab seemnetel kiiremini idaneda ja parandab juurestiku arengut.
- Kaltsiumiga hästi varustatud muldades on aktiivsemad mullaorganismid, mis kiirendavad põhu lagundamist ja parandavad mulla viljakust.
- Tasakaalustatud toitainetega mullas kasvab tervem taim ning saagi kvaliteet paraneb.
- Võimaldab saada stabiilset saaki. Kaltsiumi, huumuse ja savi koosmõjul tekivad soodsad kasvutingimused ja muld püsib viljakana.

Neutraliseeri ja parenda  
põllumaa mulda targalt!



[enefix.eu](http://enefix.eu)



## ENEFIX mullaparendaja kasutamine

- ENEFIX mullaparendajaga saab hea tulemuse juba kulunormil 2-3 t/ha.
- Mineraalmullad, mille pH on 5,6-6,5, vajavad lupjamist, kui mulla kaltsiumisisaldus on alla 1500 mg 1 kg mulla kohta.
- Turvasmullad, mille pH on 5,0-5,5, vajavad lupjamist, kui mulla kaltsiumisisaldus on alla 1500 mg 1 kg mulla kohta.

Mullagrupp	Maakasutus	CaCO <sub>3</sub> kg hektari kohta aastas
Kerged mullad	Põld / Rohumaa	720 / 450
Keskmised mullad	Põld / Rohumaa	900 / 540
Rasked mullad	Põld / Rohumaa	1100 / 630

### Mikroelementide sisaldus, granulomeetria ja neutraliseerimisvõime ENEFIX mullaparendajas

Parameeter	Näitaja
Neutraliseerimisvõime, reaktiivsus (CaCO <sub>3</sub> ), %	97,9
Granulomeetria, % osakesed < 0,15 mm	99,2
osakesed 0,15 – 1,0 mm	0,8
osakesed 1,0 – 2,0 mm	0,0
osakesed > 2,0 mm	0,0
Fosfor (P), %	0,042 ± 0,005
Kaalium (K), %	0,755 ± 0,068
Magneesium oksiid (MgO), %	2,38 ± 0,48
Väävel trioksiid (SO <sub>3</sub> ), %	1,66 ± 0,40
Tsink (Zn), mg/kg	42,3 ± 10,6
Vask (Cu), mg/kg	2,53 ± 0,46

Enefix mullaparendaja kohta lisainfo ja pakkumise saamiseks võtke ühendust IIZMAR OÜ esindajatega.

Meelis Mäsak tel. +372 5285026  
Elnara Mäsak tel. +372 5105103  
iizmar@iizmar.ee



Enefix



enefix.eu